



PALLET SCALES

WAGA PALETOWA WPAL SATIS BWS

Wysokiej jakości waga paletowa firmy SATIS z nierdzewnym miernikiem wagowym BWS. Może być wykorzystywana w przemyśle i w handlu, dzięki możliwości legalizacji. Obudowa miernika jest wykonana ze stali nierdzewnej, ma wbudowaną uszczelkę i stopień ochrony IP67. Czytelny wyświetlacz LCD 52mm z białym podświetleniem LED umożliwia odczyt podczas złych warunków atmosferycznych i w miejscach słabo oświetlonych.

CECHY PRODUKTU

- ✓ Nierdzewna obudowa miernika
- ✓ stopień ochrony miernika IP67
- ✓ miernik z wyświetlaczem LCD z podświetleniem LED
- ✓ wymiar pomostu 120 x 84 x 10 cm
- ✓ waga pomostu około 50 kg
- ✓ maksymalny zakres obciążenia pomostu od 600 kg do 3 t
- ✓ zalecana temperatura pracy od -10°C do 40°C

DANE TECHNICZNE

INDEKS / REFERENCJA
LW76240104BWSIJM

CE
TAK

LEGALIZACJA
ale tylko wg wybranej opcji TAK/NIE

LEGALIZACJA
TAK

GWARANCJA
36 miesięcy dla konsumentów i 24 miesiące dla...

AUTO WYŁĄCZANIE
TAK

WYJŚCIE RS232
TAK

DOKŁADNOŚĆ ODCZYTOWA
0,5 kg

DOKŁADNOŚĆ ODCZYTOWA
1 kg

DOKŁADNOŚĆ ODCZYTOWA
100 g

DOKŁADNOŚĆ ODCZYTOWA
200 g

ZASILACZ
12/1A 12W

DOSTĘPNE KONFIGURACJE

Zakres wagi: 600 kg / Legalizacja: Tak / Sposób podłączenia...
Indeks: LW76240104BWSGZIM

Zakres wagi: 1,5 t / Legalizacja: Tak / Sposób podłączenia...
Indeks: LW76240104BWSIJM

Zakres wagi: 2 t / Legalizacja: Tak / Sposób podłączenia...
Indeks: LW76240104BWSJZKM

Zakres wagi: 3 t / Legalizacja: Tak / Sposób podłączenia...
Indeks: LW76240104BWSLZKM

Zakres wagi: 600 kg / Legalizacja: Nie / Sposób podłączenia...
Indeks: LW76240104BWSGZI

Zakres wagi: 1,5 t / Legalizacja: Nie / Sposób podłączenia...
Indeks: LW76240104BWSIJ

AKCESORIA

SATIS AKUMULATOR 6V/4,5Ah
Indeks: VIPOW 6V 4.5V AH

SATIS ZASILACZ 12V Z WTYKIEM 5,5/2,1mm
Indeks: ZAS DC 12V/1,0A

DANE KONTAKTOWE SATIS

SATIS INTERNATIONAL S.C.
biuro@satispolska.pl
ul. Przeskok 53, 63-400 Ostrow Wielkopolski
+48 62 592 42 77

AKTUALNE DANE PRODUKTU

<https://satispolska.pl/en/36-waga-paletowa-satis-bws.html>
Wygenerowano: 29.09.2026 06:58